上海压力仪表检验智能压力控制器维修服务

生成日期: 2025-10-30

杭州石林自动化工程有限公司生产的APSL型503系列智能压力控制器由压力控制器主机和被检表安装座组成,可以连接二块表计[]APSL型503系列智能压力控制器内置压力模块,可以内置HART功能,替代HART手操器,设置或校准HART变送器量程,强制HART变送器输出电流在固定数值上(如20mA[]12mA[]4mA)[]设置线性或开方功能,可以对变送器压力传感器进行HART清零,使用比HART手操器更方便。实现全自动检定压力变送器、数字压力计、精密(普通)压力表、双触点压力开关等压力仪表,非常适合于现场及实验室、计量部门使用。智能压力控制器在使用过程中会遇到哪些问题?上海压力仪表检验智能压力控制器维修服务

杭州石林自动化工程有限公司生产的APSL型503液压智能压力控制器是一台为真正的智能压力控制器,只要一按自动键就能自动完成加压、减压、控压、记录数据、分析误差、打印检定报告和证书等所有工作,并且完全符合中国压力仪表检定规定。该装置不采用高压气瓶就能提供稳定压力源。内置压力传感器,准确度达0.05级。在工作中采用1台双通道APSL智能压力控制器,使得1个检定员日检定仪表56台成为现实。可全自动检定压力普通压力表、压力开关(压力控制器)、压力指示表等压力仪表。上海压力仪表检验智能压力控制器维修服务APSL503智能压力控制器是真正的智能控制器,能一键通实现加(减)压、控压、打印检定报告和证书等工作。

APSL503智能压力控制器内置二个压力模块,根据被检表量程自动切换压力模块,终身保修压力模块,内置模块功能具有**保护,没有知识产权纠纷;具有完美的排污系统,表接头上进去沙子或污垢物,在排污阀里可以自动排出,不怕脏表。功能具有**保护,没有知识产权纠纷。现场验收时,能经受放沙子测试;具有HART功能,功能具有**保护,没有知识产权纠纷;具有压力表1/5估读功能,快捷输入示值和轻敲变动量;在检定电接点压力时,能自动测试双针的上切换值和下切换值,并自动计算误差和切换差。在检定示值时,同步完成一组双针的上切换值和下切换值。

APSL智能压力控制器自动检定普通压力表操作方法: 按"自动"键,首先,控制器复位,此时"压力设定值"显示0.00MPa□"压力输出"也接近0.00MPa□如果压力显示有误差,则可以按"泄压"键清零。这时在中间状态信息的右边显示"请打开泄压阀,按确认键",确认后显示"请关闭泄压阀,按自动键",关闭泄压阀后,再按自动键自动至下一压力检定点10MPa,进入控压状态(压力偏差在量程的0.25%内)时有蜂鸣提示,如果需自动记录结果,选择轻敲的1/5格-1格键和误差的+-1/5格-1格键,如果误差很小,直接按"确认"键,记录1/5的误差和轻敲变动量,如果手工记录结果,则按"确认"键,进入下点。中间的状态信息会提示当前的校验点序、剩余的控压时间、上行程或下行程等信息。整个校验过程按0□10□20□30□40□30□20□10□0MPa逐点控压、记录数据。智能压力控制器的操作方法?

杭州石林自动化工程有限公司成立于1995年,是一家集科研、生产和经营于一体的高新技术产业公司,位于杭州市拱墅区景苑路4号A座402室,拥有一支以博士、硕士为主体组成的科研队伍。公司以"将高新技术服务于社会"为宗旨,专门致力于高起点、高技术的自动化仪表及自控技术的开发和研究,并经销代理国际、国内先进的高新技术产品。本公司取得了有关全自动压力校验台的12项自主知识产权。本公司通过了ISO9001质量体系的认证。本公司被CCTV老故事频道授权为《非凡匠人》栏目制造行业"入围品牌企业"。专业从事智能压力控制器的的生产和销售。欢迎来电咨询□APSL503智能压力控制器的压力接口是M20*1.5内螺纹快速接

头。上海压力仪表检验智能压力控制器维修服务

APSL503智能压力控制器具有"一键通"压力仪表检定功能。上海压力仪表检验智能压力控制器维修服务

APSL503液压智能压力控制器可以设置任意的自定义检定点;检定点自动控压时间: (10~240)秒,可调整。普通压力表自动检定全程时间(9点控压):5分钟左右;压力开关检定时间:2分钟左右。具备安全保护功能,包括过压、过流、传感器故障等保护。采用M20*1.5内螺纹快速接头作为压力接口,被检压力仪器拆装方便。电流/电压接口:ф6的标准香蕉形插头。排污口:内径:ф6mm□供电电源□AC220V/50Hz□重量□26kg□外形尺寸:300(高)*300(深)*530(宽□mm□自动检定软件:可选。外接标准表:可选。上海压力仪表检验智能压力控制器维修服务