

瓯海区吸污车销售价格

生成日期：2025-10-21

福龙马牌FLM5120GXWDF6吸污车

该车采用圆形罐体，承压性能好。采用**品牌真空泵，单次连续作业时间长，工作压力高，流量大、吸力大、吸程远。后门采用自主专*环卫罐式专*车后门启闭锁紧装置，带安全保护的液压系统。双保险机构使箱体与后门胶条可靠密封，保证污水在收运过程中均处于密闭状态。污水罐液位显示采用进口液压显示装置，易观察，易拆卸清洗、维护。吸污口、排污口均采用进口刀阀，保证排污阀门的长期闭性。配备有手动旋转吊臂，覆盖范围广，机动性强，并配备有夜间工作灯，使用方便，作业效率高。

主要技术参数外形尺寸:6855×2490×3310(mm)货箱尺寸:××(mm)总质量:12490(Kg)载质量利用系数:整备质量:7610(Kg)额定载质量:4685(Kg)挂车质量:(Kg)半挂鞍座:驾驶室:前排乘客:3(人)额定载客:(人)防抱死系统:有接近角/离去角:17/24(°)前悬/后悬□1400/1655,1430/1625(mm)轴荷:4400/8090轴距□3800,3950,4200,4500,4700,5000(mm)轴数:2最高车速□89(km/h)油耗□(L/100Km)弹簧片数:7/9+6,8/10+8,8/9+6轮胎数:6(个)轮胎规格□9.00R2016PR,255/70R22.516PR,10R22.516PR前轮距□1876,1896,1935,1950,1914,1815(mm)后轮距□1820,1860,1800(mm)

高压吸污车，就选温州市华浩汽车销售服务有限公司，用户的信赖之选，有需要可以联系我司哦！瓯海区吸污车销售价格

福龙马牌FLM5180GXWDF6吸污车

产品简介：福龙马研发的实用型吸污车，技术性能指标达到甚至超过国内同类产品，主要用于下水道、雨水井、化粪池及各种沟渠内的污泥、粪便或石油化工污水池淤积物的抽吸、排污及运送，适合小街道、附街、小区等路段的作业。

主要技术参数外形尺寸:8330×2500×3645(mm)货箱尺寸:××(mm)总质量:18000(Kg)载质量利用系数:整备质量:10400(Kg)额定载质量:7405(Kg)挂车质量:(Kg)半挂鞍座:驾驶室:前排乘客:3(人)额定载客:(人)防抱死系统:有接近角/离去角:17/16(°)前悬/后悬□1400/1930,1430/1900(mm)轴荷:6500/11500轴距□3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600(mm)轴数:2最高车速□89(km/h)油耗□(L/100Km)弹簧片数:7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8轮胎数:6(个)轮胎规格□10.00R2018PR,275/80R22.518PR前轮距□1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860(mm)后轮距□1820,1860,1800(mm)

瓯海区吸污车销售价格高压吸污车，就选温州市华浩汽车销售服务有限公司，让您满意，有想法可以来我司咨询！

福龙马研发的实用型吸污车，技术性能指标达到甚至超过国内同类产品，主要用于下水道、雨水井、化粪池及各种渠道内的污泥、粪便或石油化工污水池淤积物的抽吸、排污及运送，适合小街道、附街、小区等路段的作业。

FLM5070GXWDG6福龙马吸污车选用**3308mm**轴距;罐体外形尺寸直线段×直径(mm):**2970×1300**;介质名称为:液态污物;介质密度:800千克/立方米;罐体有效容积:3.78立方米;侧防护及后部防护装置的材料材质:**Q235B**;连接方式均为螺栓连接;后部防护装置的断面尺寸(宽×高)mm:**50×200**;后部防护装置的离地高度**360mm**□该车装备有罐体,真空泵,管道系统等,用于下水道淤积物抽吸、运输和排卸等作业。随底盘选装前面罩,前保险杠,前组合灯具。

福龙马**FLM5180GXWDF6**吸污车

主要性能描述1、该车采用圆形**Q345B**罐体（也可选装不锈钢罐体），承压性能好，技术性能指标达到甚至超过国内同类产品，主要用于下水道、雨水井、化粪池及各种沟渠内的污泥、粪便或石油化工污水池淤积物的抽吸及运送。2、采用知*品牌水冷真空泵双泵串联，单次连续作业时间长，工作压力高，流量大、吸力大、吸程远，并且整车标配六根耐磨吸污管（三根4.5寸，三根5寸），可根据实际需要快速接头将吸污管连在一起，配置灵活。3、后门采用自主专*环卫罐式专车后门启闭锁紧装置，带安全保护的液压系统，双保险机构使垃圾箱体与后门胶条可靠密封，保证污水在收运过程中均处于密闭状态。4、污水罐液位显示采用进口液位显示装置，易观察，易拆卸清洗、维护。5、吸污口、排污口均采用进口刀阀，保证排污阀门的长期密闭性。6、液压驱动清洗装置，液压系统具有**的动力源，可**运行，亦可与其它机构同时运转（罐体倾翻动作除外），互不干扰，并且压力、流量大，操作简单方便。7、旋转吊臂，吊臂具有升降、旋转、伸缩的功能，覆盖范围广，机动性强，并配备有遥控器和夜间工作灯，使用方便，作业效率高。温州市华浩汽车销售服务有限公司高压吸污车获得众多用户的认可。

吸污净化车是一种应用于化粪池、建筑工地泥浆、养殖场、河道淤泥等需要固液分离场合的专业用车。该车集污水抽吸、垃圾分离、絮凝剂药水泡制、固液分离、底盘取力发电等多种功能于一身，处理后的污水可达到下水道排放标准直接排放，提取出来的固体渣物含水率小于80%。化粪池粪渣提取后，可制作有机肥料，变废为宝。福龙马牌**FLM5070TWJQL6**吸污净化车主要技术参数外形尺寸:**5950×2080×2640(mm)**货箱尺寸:**××(mm)**总质量:**7300(Kg)**载质量利用系数:整备质量:**6250(Kg)**额定载质量:**920(Kg)**挂车质量:(Kg)半挂鞍座:驾驶室:前排乘客:2(人)额定载客:(人)防抱死系统:有接近角/离去角:24/13(°)前悬/后悬□**1015/1575(mm)**轴荷:2580/4720轴距□**3360(mm)**轴数:2最高车速□**95(km/h)**油耗□(L/100Km)弹簧片数:8/6+5轮胎数:6(个)轮胎规格□**7.00R16LT14PR,7.00-16LT14PR**前轮距□**1504(mm)**后轮距□**1425(mm)**温州市华浩汽车销售服务有限公司致力于提供高压吸污车，欢迎新老客户来电！瓯海区吸污车销售价格

高压吸污车，就选温州市华浩汽车销售服务有限公司，让您满意，欢迎您的来电哦！瓯海区吸污车销售价格

福龙马FLM5120GXWDF6吸污车

主要技术参数外形尺寸:6855×2490×3310(mm)货箱尺寸:××(mm)总质量:12490(Kg)载质量利用系数:整备质量:7610(Kg)额定载质量:4685(Kg)挂车质量:(Kg)半挂鞍座:驾驶室:前排乘客:3(人)额定载客:(人)防抱死系统:有接近角/离去角:17/24(°)前悬/后悬□1400/1655,1430/1625(mm)轴荷:4400/8090轴距□3800,3950,4200,4500,4700,5000(mm)轴数:2最高车速□89(km/h)油耗□(L/100Km)弹簧片数:7/9+6,8/10+8,8/9+6轮胎数:6(个)轮胎规格□9.00R2016PR,255/70R22.516PR,10R22.516PR前轮距□1876,1896,1935,1950,1914,1815(mm)后轮距□1820,1860,1800(mm)

瓯海区吸污车销售价格

温州市华浩汽车销售服务有限公司致力于汽摩及配件，是一家其他型的公司。华浩汽车销售致力于为客户提供良好的洒水车，垃圾收运转运车，洗扫车，压缩垃圾车，一切以用户需求为中心，深受广大客户的欢迎。公司注重以质量为中心，以服务为理念，秉持诚信为本的理念，打造汽摩及配件良好品牌。华浩汽车销售凭借创新的产品、专业的服务、众多的成功案例积累起来的声誉和口碑，让企业发展再上新高。